

	<p>最新型壓縮格式 高效智慧編碼</p>
	<p>智能 AI 事件偵測 分析影像監控畫面</p>
	<p>支援 IOS/Android 系統 多裝置遠端監控</p>



- ▶ 1/2.5" CMOS 8 百萬畫素紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 24 顆 LED 紅外線,有效照射距離 30 米
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白,或手動強制切換
- ▶ 支援 POE 及 ONVIF 及 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 一體型支架設計,防止剪線及防破壞設計
- ▶ 具智能功能
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 3.6m/m,可選配 6m/m



FULL HD 超高畫質



電子圍籬智慧監控



鏡頭異常偵測警報

## 電器產品規格

產品型號	IPC9481SIR
系統	NTSC / PAL ( 依地區選用 )
最低照度	0.01 Lux ( F/1.2 ) 0 Lux IR/ON
解析度	8MP(3840x2160) @ 20FPS
3 組碼流分變率	3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 @20fps 1920x1080 / 1280x720 / 704x480 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
白平衡控制 / 寬動態	自動追蹤白平衡 ( 2500·K ~ 9500·K ) / 多段可調
電子快門	1 ~ 1/10,000 秒
位移偵測 / 警報伺服器	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整) / 支援
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
網路 10/100 接口	RJ45 接頭 / (最多 10 人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 2A / 4.5W(IR ON)
重量	淨重 / 毛重 : 0.4Kg / 0.5Kg
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	65(寬) mm x 140(長) mm x 65(高) mm

