



支援位移偵測  
監控性能更提升



低照度感應日夜監控  
黑白/彩色訊號自動切換



支援 POE 設備  
乙太網路輕鬆供電



- ▶ 1/3" CMOS 2 百萬畫素 1080P 半球型紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.264/ MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 10 顆微晶陣列 LED 紅外線,有效照射距離 20 米
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 最低照度可達 0.01 lux @ F1.2
- ▶ ICR 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白
- ▶ 支援多種網路通訊協定方便系統整合功能
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 支援 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 2.8mm 或 3.6mm 或 6mm 可選配



自動白平衡



1080 FULL HD

## 電器產品規格

|           |  |
|-----------|--|
| 產品型號      | IPC9524SIR   |
| 系統        | NTSC / PAL ( 依地區選用 )   |
| 攝像元件      | 1/3" CMOS  |
| 最低照度      | 0.01 Lux ( F/1.2 ) 0 Lux IR/ON   |
| 解析度       | 1920x1080 30FPS  |
| 碼流        | 1920x1080 / 1280x720 @30fps<br>1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps<br>704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps |
| 圖像設置      | 飽和度/亮度/對比/銳利度  |
| 畫質        | VBR:5 段可調/ CBR:任意設置  |
| 白平衡控制     | TTL 自動追蹤白平衡 ( 2500°K ~ 9500°K )  |
| 電子快門      | 1 ~ 1/100,00 秒   |
| 位移偵測      | 支援   |
| 影像鏡射及翻轉模式 | 支援   |
| 網路協定      | TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE   |
| 網路        | RJ45 接頭/ (最多 10 人同時上線)   |
| 電源        | DC12V ; 1A/ POE  |
| 重量        | 淨重 / 毛重 : 650g / 620g  |
| 鋁合金外殼     | 防水 IP66  |
| 工作溫度      | -10°C ~ 50°C   |
| 尺寸        | 110(直徑) mm x 95(高) mm  |

