



最新型壓縮格式
高效智慧編碼



智能 AI 事件偵測
分析影像監控畫面



Starlight 星光等級
清晰高畫質夜視功能



- ▶ 1/3" CMOS 4 百萬畫素紅外線半球型彩色攝影機
- ▶ 採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 LED 紅外線,有效照射距離 20 米
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- ▶ 內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白,或手動強制切換
- ▶ 支援 POE 及 ONVIF 及 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 內建 SD CARD 槽位方便儲存(MAX 128G)
- ▶ 鋁合金烤漆外殼具防破壞設計
- ▶ 具智能功能(影像分析:物件遺失 / 鏡頭異常 / 電子圍籬 / 周界防護)
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 3.6mm 或 2.8mm 可選配



FULL HD 超高畫質



電子圍籬智慧監控



鏡頭異常偵測警報

電器產品規格

產品型號	IPC9547EIR
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
最低照度	0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	4MP(2688x1520) @ 30FPS
3 組碼流分變率	2688x1520 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/碼流	VBR:5 段可調/ CBR:任意設置/ 64Kps~8Mbps
白平衡控制/寬動態	自動追蹤白平衡 (2500°K ~ 9500°K) /多段可調
電子快門	1 ~ 1/10,000 秒
位移偵測	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整)
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
類比影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm / BNC 接頭
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
聲音輸入	1 組
網路 10/100 接口	RJ45 接頭/ (最多 10 人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 1A/ 5.5W(IR ON)
重量	淨重 / 毛重 : 0.4Kg / 0.5Kg
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	110(直徑) mm x 58(高)

